



# クイックバー

## クイックバーはこのような所で活躍しています!!

- 倉庫などで床にひび割れや凹がある場所をフォークリフトで通った時大切な商品を落としてしまい壊れてしまった!!



ひび割れや凹の場所に、クイックバーを使えばすぐに直り作業も安心!!

- 駐車場などでアスファルト舗装がされている場所に軽いひび割れがある！  
→そのままにしておくと、ひび割れがどんどん進行していく可能性があります！



アスファルト舗装のひび割れの場所にクイックバーを使えば進行を激減することができます。



## 使い方もとても簡単です!!

- 特殊アスファルト配合でできた棒状の材料をバーナーであぶりながら、コテで仕上げるだけです。仕上げが終わるとすぐに開放できます。



## クイックバーの仕様

品名	厚さX幅X長さ	最大骨材粒径	適用
クイックバーS	10X25X500	5号珪砂	幅10mm以下のクラック、深さ5mm以下の凹部、段差調整のすり込み部
クイックバーL	10X50X500	7号碎石	幅10mm以上のクラック、深さ20mm以下の凹部

### クイックバーS(比重:1.95)

原材料種類	組成割合(%)
高粘度特殊アスファルト	19
5号珪砂	35
6号珪砂	35
石粉	10
添加剤	1

### クイックバーL(比重:2.14)

原材料種類	組成割合(%)
高粘度特殊アスファルト	14.3
7号碎石	14
3号珪砂	20
5号珪砂	20
6号珪砂	21
石粉	10
添加剤	0.7

## クイックバーの特長

- 1 高粘度特殊アスファルトを原料としているため、密着性に優れクラックの再発を防ぎます。
- 2 薄板状で溶解しやすく作業性に優れています。
- 3 カセットバーナーから通常バーナー、小型から大型コテでの施工が可能です。
- 4 アスファルトと骨材を主原料としているため、施工後の収縮などが発生しません。
- 5 固形で手頃な大きさなので、ムダなく使うことができます。

### ● サイズは2種類

名称	1箱の荷姿
クイックバーS	60本入り ( 1本=50cm×2.5cm×1cm )
クイックバーL	30本入り ( 1本=50cm×5cm×1cm )

※ NETIS(国土交通省新技術システム)に登録しています。  
登録番号 KK-050048



### ● お問い合わせは・・・

**株式会社 雄交**

〒532-0011 大阪府豊能郡豊能町木代524番地  
TEL:072-732-2639 ホームページ <http://www.yukou.biz>

販売代理店

--